

Grunt uniwersalny

ASCENT G-100 BASE

Gotowy do użycia | Paroprzepuszczalny | Głęboko penetrujący



Opis	ASCENT G-100 Base to uniwersalny, gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo akrylowej. Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa emulsja, przeznaczona jest do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych i ceglanych. Produkt jest idealną bazą pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi oraz klej do płytek ceramicznych.
Zastosowanie	Preparat przeznaczony jest do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków przed rozpoczęciem tynkowania, układania płytek ceramicznych, szpachlowania, tapetowania i malowania. Producent zaleca zastosowanie ASCENT G-100 BASE do różnych podłoży chłonnych i pyłących, takich jak: ➤ beton, ➤ bloczki z betonu komórkowego, ➤ suporex, ytong, ➤ cegła, ➤ ceramika, ➤ tynki cementowo-wapienne wewnętrzne i zewnętrzne, ➤ jastrychy cementowe, ➤ gips, ➤ płyty wiórowo-cementowe, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe.
Kolor	Biały
Zalety produktu	➤ Gotowy do użycia ➤ Bezbarwny i bezzapachowy ➤ Głęboko penetrujący ➤ Nie zawiera rozpuszczalników ➤ Paroprzepuszczalny, „oddychający” ➤ Na ściany, podłogi ➤ Do wnętrza i na zewnątrz
Sposób użycia:	Grunt należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu według zaleceń producenta, równomiernie na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową. Producent zwraca uwagę że produkt wzmacnia powierzchnie ścian, wyrównuje zróżnicowane właściwości chłonne, które bez odpowiedniego przygotowania mogą prowadzić do odparzeń lub spękań.

Przygotowanie produktu	Produkt dostarczony jest w gotowej postaci (producent nie zaleca rozcieńczania gruntu wodą). Bezpośrednio przed użyciem dobrze wymieszać.
Przygotowanie podłoża	➤ Podłoże musi być: mocne, nośne, suche, (wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 3%), czyste, stabilne, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, pleśni, mleczka cementowego, wykwitów i innych środków zapobiegających przyleganiu. ➤ W przypadku gruntowania jastrychów cementowych usunąć luźne fragmenty (zeszlifować, zmieść, odkurzyć). ➤ Powłoki nieodporne na wodę usunąć. ➤ Podłoże nie może być przemrożone.
Sposób aplikacji	➤ Grunt nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę. ➤ Unikać zbierania się nadmiaru środka (kałuż) na powierzchni. ➤ Po wyschnięciu gruntu, zaleca się sprawdzić skuteczność wykonanego gruntowania, poprzez zwilżenie podłoża wodą i ocenę szybkości jej wchłaniania. ➤ Podłoża bardzo chłonne gruntować dwukrotnie. ➤ Podczas gruntowania temperatura materiału, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C
Zużycie	Około 0,05 - 0,2 L gruntu/1 m ² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności.
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej .
Opakowania	Kanister, 5 L
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Dyspersja styrenowo akrylowa
Gęstość masy	1,0 g/cm ³
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Czas schnięcia	2 godziny
Zużycie	do 20m ² /l
Kolor	Biały/ bezbarwny po wyschnięciu