

Kwarcowy grunt szczepny na trudne podłoże

ASCENT G-110 GRIP BETONKONTAKT

Wysoka wydajność | poprawia przyczepność | reguluje chłonność



Opis	ASCENT G-110 GRIP BETONKONTAKT to uniwersalny produkt gruntujący oparty na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, z dodatkiem piasku kwarcowego o wysokiej odporności na działanie alkaliów, który przeznaczony jest do przygotowania podłoża pod tynki, gładzie, szpachle itp.
Zastosowanie	ASCENT G-110 GRIP BETONKONTAKT to profesjonalny preparat gruntujący najwyższej jakości, opracowany na bazie dyspersji z dodatkiem, kruszywa kwarcowego. Znacząco poprawia przyczepność kolejnych warstw, skutecznie wzmacnia podłoże. Na trudne i niechłonne powierzchnie, m.in. beton, żelbet, filigrany, stropy, płyty g-k, OSB, płytki ceramiczne, szkło i inne. Zabarwienie gruntu ułatwia kontrolę i równomierne nanoszenie produktu. Nie zawiera rozpuszczalników. Preparat przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Trwały, stabilny i profesjonalny efekt.
Kolor	Czerwony
Zalety produktu	➤ redukuje chłonność podłoża ➤ poprawia przyczepność warstw nakładanych na zagruntowaną powierzchnię ➤ paroprzepuszczalny dla pary wodnej ➤ wysoka wydajność ➤ łatwa aplikacja ➤ pozwala na zmniejszenie zużycia materiału nawierzchniowego ➤ gwarancja ekonomicznego i skutecznego gruntowania
Sposób użycia:	Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Następnie nakładać za pomocą wałka lub pędzla. Czas schnięcia jednej warstwy to 1-2 h. Prace tynkarskie można rozpocząć po upływie minimum 14 h od położenia gruntu.
Przygotowanie produktu	Preparatu nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu pojemnika jego zawartość należy przemieszać w celu ujednolodzenia konsystencji.
Przygotowanie podłoża	Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche oraz oczyszczone z warstwy kurzu i brudu, oleju, wykwitów, pleśni itp. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Producent zwraca uwagę, że podłoże, na które ma być наносzony produkt, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 4%.
Sposób aplikacji	➤ produkt należy nanosić równomiernie jako cienką warstwę na całą powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla.

	➤ prace należy prowadzić w zakresie temperatur +5°C do +25°C. Wilgotność powietrza powinna być niższa niż 80%, ➤ czas schnięcia jednej warstwy: ok. 1-2h. Możliwość nakładania drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. ➤ W trakcie używania preparatu zawartość opakowania należy co jakiś czas przemieszać, aby zapewnić równomierne rozproszczenie piasku kwarcowego w masie ➤ bezpośrednio po użyciu narzędzia czyścić przy użyciu wody ➤ zagruntowane podłoże powinno być zabezpieczone podczas wykonywania prac oraz w czasie schnięcia przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem oraz opadami atmosferycznymi
Zużycie	Średnie zużycie: 0.2-0.4 kg produktu na 1 m ² powierzchni (przy nałożeniu jednej warstwy)
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej.
Opakowania	Wiadro, 20 kg
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Spoivo kopolimerowe z dodatkiem piasku kwarcowego
Kolor	Czerwony
Konsystencja / rozpuszczalnik	Płynna / woda
Gęstość	1,4 g/cm ³
Wydajność	2,5-5 m ² /kg 50-100m ² /opakowanie
Czas schnięcia od nałożenia drugiej warstwy	12 godzin Obniżenie temperatury otoczenia i/lub zwiększenie wilgotności powietrza może skutkować wydłużeniem czasu schnięcia.
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Czas przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednorazowe 20 kg