

Grunt żelowy

ASCENT G-140 CONTROL

Szybkoschnący | nie kapie | głęboko penetrujący



Opis	ASCENT G-140 CONTROL Grunt Żelowy to nowoczesny, wysokiej jakości preparat do gruntowania powierzchni, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie pracy i niezawodnej skuteczności. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych dodatków produkt posiada żelową konsystencję, która zapewnia wyjątkową łatwość aplikacji – nie kapie z pędzla i nie chlapie podczas pracy wałkiem. Takie właściwości sprawiają, że G-140 doskonale sprawdza się zarówno na ścianach, jak i sufitach, umożliwiając precyzyjne i czyste gruntowanie nawet w wymagających warunkach. Preparat skutecznie wzmacnia podłoże, ujednolica jego strukturę oraz ogranicza nasiąkliwość, tworząc optymalne warunki pod kolejne warstwy wykończeniowe.
Zastosowanie	Przeznaczony do stosowania na powierzchniach nasiąkliwych, takich jak: ➤ tynki cementowe ➤ tynki cementowo-wapienne ➤ tynki gipsowe ➤ beton (szczególnie młody lub nieimpregnowany) ➤ jastrychy cementowe ➤ gładzie gipsowe ➤ płyty gipsowo-kartonowe ➤ cegła ceramiczna ➤ bloczek silikatowy ➤ beton komórkowy ➤ zaprawy murarskie i tynkarskie ➤ do wewnątrz i na zewnątrz budynków, na powierzchnie poziome i pionowe
Kolor	Niebieski
Zalety produktu	➤ żelowa konsystencja ułatwiająca aplikację ➤ nie kapie z pędzla i nie chlapie podczas pracy wałkiem ➤ wysoki komfort i czystość pracy ➤ możliwość precyzyjnego gruntowania ścian i sufitów ➤ skuteczny także w wymagających warunkach aplikacyjnych ➤ wzmacnia podłoże ➤ ujednolica strukturę powierzchni ➤ ogranicza nasiąkliwość podłoża ➤ tworzy optymalne warunki pod kolejne warstwy wykończeniowe ➤ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków ➤ zapewnia trwałość i bezpieczeństwo ➤ gwarantuje profesjonalny efekt końcowy
Sposób użycia:	Grunt należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu według zaleceń producenta, równomiernie na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową.

Przygotowanie produktu	Produkt dostarczony jest w gotowej postaci i konsystencji (producent nie zaleca rozcieńczania gruntu wodą). Bezpośrednio przed użyciem dobrze wymieszać.
Przygotowanie podłoża	Podłoże powinno być równe i stabilne, nośne, suche oraz oczyszczone z warstwy kurzu i brudu, oleju, wykwitów, pleśni itp. Producent zaleca odpowiednie wysezonowanie podłoża zgodnie ze sztuką budowlaną (wilgotność podłoża <4%) dla podłoży gipsowych < 0,5 %.
Sposób aplikacji	➤ produkt należy nanosić równomiernie na całą powierzchnię za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo ➤ prace należy prowadzić w zakresie temperatur +5°C do +25°C ➤ czas schnięcia jednej warstwy to 1-2h. Możliwość nakładania drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej
Zużycie	Okolo 100-150 g/m² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności. Dla podłoży silnie chłonnych producent zaleca podwójne gruntowanie.
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej.
Opakowania	Kanister, 5 kg
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Wodny roztwór żywic syntetycznych z dodatkami uszlachetniającymi
Gęstość masy	1,0 kg/m³
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu / czas schnięcia	2 godziny w deklarowanym zakresie temperatury aplikacji.
Zużycie	10m²/l
Kolor	Niebieski
Konsystencja	Płynna