



Gruntująca farba podkładowa

ASCENT F-310 BASE PRIMER

Wysoka wydajność | łatwa aplikacja | wyrównuje chłonność podłoża



Opis	Ascent F-310 to biała farba podkładowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Produkowana jest na bazie wysokiej jakości spoiwa akrylowego z dodatkiem wypełniaczy i dodatków modyfikujących. Przystosowana do malowania natryskowo przy pomocy agregatów.
Zastosowanie	Farba podkładowa przeznaczona do: ➤ malowania podkładowego powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków przed położeniem farb nawierzchniowych (akrylowych, lateksowych) ➤ znajduje zastosowanie przy podkładowym malowaniu powierzchni wykonanych z płyt G-K lub powierzchni z niejednorodną fakturą. ➤ Polecana jako warstwa podkładowa przy malowaniu renowacyjnym podłoży z farb lateksowych
Kolor	Biały
Zalety produktu	➤ wysoka wydajność ➤ łatwa aplikacja ➤ poprawia krycie ➤ wyrównuje chłonność podłoża ➤ zapewnia oddychanie ścianom ➤ matowe wykończenie
Sposób użycia:	Produkt jest gotowy do użycia.
Przygotowanie produktu	Produkt dostarczany jest w postaci gotowej. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Nie dodawać obcych składników. Istnieje możliwość rozcieńczenia farby przy malowaniu ręcznym (maksymalny dodatek wody to 0,2l na opakowanie 10l. Należy pamiętać aby zachować proporcje rozcieńczenia na całej powierzchni malowania. Następnie nakładać za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową. Czas schnięcia jednej warstwy to 4 h.
Przygotowanie podłoża	➤ Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche oraz oczyszczone z warstwy kurzu i brudu, oleju, wykwitów, pleśni itp. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów. ➤ Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. ➤ Stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów.

	➤ Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia. ➤ Podłoża pyłące i o dużej chłonności zagruntować przed nałożeniem farby. ➤ Producent zwraca uwagę, że podłoża, na które ma być наносzony produkt, powinno być odpowiednio wysezonowane, świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu.
Sposób aplikacji	➤ Produkt należy nanosić równomiernie jako cienką warstwę na całą powierzchnię za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową ➤ Prace należy prowadzić w zakresie temperatur +5°C do +25°C. ➤ Czas schnięcia jednej warstwy: 4 h. Możliwość nakładania drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. ➤ Zagruntowane podłoża powinno być zabezpieczone podczas wykonywania prac oraz w czasie schnięcia przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem oraz opadami atmosferycznymi. ➤ Możliwość nakładania farby nawierzchniowej po upływie minimum 4h. ➤ Przy malowaniu wałkiem najlepiej użyć wałka z włosiem z runa naturalnego (długość włosa 10-18 mm) ➤ Przy malowaniu pędzlem najlepiej używać pędzla z włosia syntetycznego, ➤ Przy nakładaniu natryskowym: • dysza niskociśnieniową Graco LP519/LP621 w zakresie ciśnień 130-150 bar • dysza wysokociśnieniową Graco PAA523-PAA525 w zakresie ciśnień 180-190 bar ➤ Bezpośrednio po użyciu narzędzia czyścić przy użyciu wody.
Zużycie	Około 7-10 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu.
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej .
Opakowania	Wiadro, 10 l
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa emulsja
Kolor	Biały
Konsystencja	Płynna
Gęstość	Około 1,5-1,6 g/cm ³
Wydajność	0,05-0,2 L/ m ² (25-100 m ² / opakowanie)

Dane techniczne	
Czas schnięcia	4 h/ jedna warstwa
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Czas przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednorazowe 10 L