

Kwarcowy grunt szepny na trudne podłoża

ASCENT G-130 GRIP PROFESSIONAL

Wysoka przyczepność | wzmacnia podłoże | czysta aplikacja



Opis	ASCENT G-110 GRIP Kwarcowy grunt szepny na trudne podłoża to profesjonalny preparat gruntujący najwyższej jakości, opracowany na bazie dyspersji z dodatkiem kruszywa kwarcowego, który znacząco poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz skutecznie wzmacnia podłoże. Produkt został stworzony z myślą o trudnych i niechłonnych powierzchniach, takich jak beton, żelbet, filigrany, stropy, płyty g-k, OSB, płytki ceramiczne, szkło i inne wymagające podłoża. Dzięki zawartości kruszywa tworzy na powierzchni chropowatą warstwę szepną, zapewniając doskonałe warunki pod dalsze prace wykończeniowe. Szare zabarwienie gruntu ułatwia kontrolę i równomierne nanoszenie produktu, minimalizując ryzyko pominięć. ASCENT G-110 GRIP nie zawiera rozpuszczalników, co czyni go bezpiecznym i komfortowym w stosowaniu. Preparat przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków, gwarantując trwałość, stabilność i profesjonalny efekt na każdym etapie prac budowlanych i wykończeniowych.
Zastosowanie	Jest przeznaczony do stosowania na podłożach trudnych oraz o niskiej chłonności . Do wewnątrz budynków, na powierzchnie poziome i pionowe.
Kolor	Szary
Zalety produktu	➤ bardzo wysoka jakość i profesjonalne przeznaczenie ➤ opracowany na bazie dyspersji z dodatkiem kruszywa kwarcowego ➤ znacząco poprawia przyczepność kolejnych warstw ➤ skutecznie wzmacnia podłoże ➤ idealny do trudnych i niechłonnych powierzchni ➤ możliwość stosowania na betonie, żelbecie, filigranach, stropach, płytach g-k, OSB, płytkach ceramicznych, szkło i innych wymagających podłożach ➤ tworzy chropowatą warstwę szepną ułatwiającą dalsze prace wykończeniowe ➤ zapewnia optymalne warunki pod kolejne warstwy materiałów ➤ szare zabarwienie ułatwia kontrolę i równomierne nanoszenie, minimalizując ryzyko pominięć podczas aplikacji ➤ nie zawiera rozpuszczalników – bezpieczny i komfortowy w użyciu ➤ przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków ➤ gwarantuje trwałość, stabilność i profesjonalny efekt końcowy
Sposób użycia:	Produkt gotowy do użycia.
Przygotowanie produktu	➤ produkt dostarczony jest w gotowej postaci i konsystencji (producent nie zaleca rozcieńczania gruntu wodą) ➤ bezpośrednio przed użyciem dobrze wymieszać
Przygotowanie podłoża	Podłoże powinno być równe i stabilne, nośne, suche oraz oczyszczone z warstwy kurzu i brudu, oleju, wykwitów, pleśni itp. Producent zaleca odpowiednie wysezonowanie podłoża zgodnie ze sztuką budowlaną (wilgotność podłoża <4%).

KARTA TECHNICZNA

Data aktualizacji 25.05.2026

Sposób aplikacji	➤ produkt należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu równomiernie na całą powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla ➤ prace należy prowadzić w zakresie temperatur +5°C do +25°C ➤ należy chronić świeżo nałożoną warstwę produktu przed działaniem wilgoci oraz niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, aż do pełnego utwardzenia ➤ czas schnięcia jednej warstwy to 1-2h. Możliwość nakładania drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej ➤ bezpośrednio po użyciu narzędzia czyścić przy użyciu wody ➤ Zagruntowane podłoże powinno być zabezpieczone podczas wykonywania prac oraz w czasie schnięcia przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem oraz opadami atmosferycznymi
Zużycie	Średnie zużycie: 6,5-10m ² /kg 100-150g/m ² w zależności od rodzaju podłoża i grubości warstwy. W praktyce należy zwrócić uwagę, że zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej .
Opakowania	Wiadro, 7 kg
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Dane techniczne	
Baza	Wodny roztwór żywic syntetycznych z dodatkiem kruszywa kwarcowego
Gęstość masy	1,3 g/cm ³
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu / czas schnięcia	12 godzin w deklarowanym zakresie temperatury aplikacji
Wydajność	6,5-10m ² /kg 45-70 m ² opakowanie 7 kg 100-150 g/m ² w zależności od rodzaju podłoża
Kolor	Szary
Konsystencja	Płynna